

DRYCABI-GB グローブ



ST タイプ用 ネオプレングローブ
両手共用の平手グローブもあります。



ST・E タイプ用 エフテロングローブ



SE タイプ用 ラテックスグローブ

DRYCABI-GB オプション

露点計・湿度計



ST タイプ用露点計 TK-100
(露点 -100℃まで測定可)



ST タイプ用露点計 TE-660
(露点 -60℃まで測定可)



E タイプ用湿度計 SHT-A

湿度 1%RH まで測定可能
脱水分装置と連動して
内部湿度を制御可能。

酸素計



耐久性に優れた
ジルコニア固体
電解質方式
MG1000

窒素ガス発生装置

膜分離方式
コンプレッサー内蔵型なので
単体で窒素ガスを供給可能。

02B 型



02B 型	2 L/分	99%
	4 L/分	96%
05B 型	5 L/分	99%

05B 型



LED 灯



ネジ固定式 LED 灯 (3/4.5/6W)



マグネット固定式 LED 灯 (4/6.5/8.5W)

ドライキャビ AC シリーズ

アクリル製

光学セル、シリンジなどガラス器具の保管に最適

棚板荷重 12kg



AC-110 シリーズ



AC-250 シリーズ

LDX2 型	5%RH 以下
AC-110-LDX2	価格 オープン
AC-250-LDX2	価格 オープン
PZ 型	10 ~ 20%RH
AC-110-PZ	価格 オープン
AC-250-PZ	価格 オープン
DX 型	25 ~ 50%RH
AC-110-DX	価格 オープン
AC-250-DX	価格 オープン

Since1983

トーリ・ハン株式会社 <http://www.dry-cabi-gb.com>

■ 本社・営業部・ショールーム 〒111-0032 東京都台東区浅草 6-26-3
TEL:03-6802-4012 FAX:03-6802-4024

お問合せと見積もり依頼は、本社営業部へお願いします。



特約店